

**UNI Split Gland® – Teilbarer Verschraubungskörper**

UNI Split Gland® – Splittable gland body



Abb. 1  
Fig. 1



Abb. 2  
Fig. 2

**Teilbare Kabelverschraubung  
Metrisches Anschlussgewinde EN 60423  
Schutzart IP 67, Type 4X**

Splittable cable gland  
Metric connection thread EN 60423  
Type of protection IP 67, Type 4X

**Hinweise zu den Anzugsdrehmomenten sind in der Montageanleitung zu finden. Diese liegt jeder VPE bei.**  
Advices about tightening torques see assembly instruction. Included in every packaging unit

Werkstoff Verschraubungskörper Material gland body	Ausführung/Farbe Version/colour	Bestellschlüssel Art. no. supplement	Temperaturbereich min./max. Temperature range min./max.
PC	grau grey		-20 °C / +80 °C
PC	schwarz black	n	-20 °C / +80 °C




Abb. 3  
Fig. 3

Anschlussgewinde/ -länge Art.-Nr. Connection thread/length Art. no.		Durchlass Druck- schraube max. Opening pressure screw max.	Bauhöhe Mounting height	Schlüsselweite Spanner width
Ausführung bitte ergänzen Indicate product details				
<b>A</b>	<b>D</b> mm	grau/grey = schwarz/black = n	<b>F</b> mm	<b>C</b> mm
M20x1,5	10,0	USG 22053 PC	15,0	29,7
M25x1,5	11,0	USG 22554 PC	20,5	38,5
M32x1,5	14,0	USG 23255 PC	26,9	39,6

**UL-Zertifizierung ausschließlich in Verbindung mit Dichteinsätzen aus TPE-V**  
UL certification only in combination with sealing inserts made of TPE-V

**Passende geschlitzte Dichteinsätze ab Seite 218**  
Corresponding slit sealing inserts from page 218

**Gegenmutter geteilt**

Lock nut splittable



Abb. 1  
Fig. 1

**Polyamid  
Metrisches Gewinde nach EN 60423  
Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C**

Polyamide  
Metric thread as per EN 60423  
Temperature range: -40 °C up to +100 °C

**Montage mit Rollgabelschlüssel durchführen.**  
For installation use an adjustable end wrench.

Werkstoff Verschraubungskörper Material gland body	Ausführung/Farbe Version/colour	Bestellschlüssel Art. no. supplement	Temperaturbereich min./max. Temperature range min./max.
PA 66-6	grau grey	u	-40 °C / +100 °C
PA 66-6	schwarz black	n	-40 °C / +100 °C




Abb. 2  
Fig. 2

Anschlussgewinde Connection thread	Art.-Nr. Art. no.	Bauhöhe Mounting height	Schlüsselweite Spanner width
Ausführung bitte ergänzen Indicate product details			
<b>A</b>	grau/grey = u schwarz/black = n	<b>C</b> mm	<b>SW x E</b> mm
M20x1,5	1420/220	GGM 8,0	27x30
M25x1,5	1420/225	GGM 9,0	32x35
M32x1,5	1420/232	GGM 12,0	40x45