



- 注記:
- 材料 : 66ナイロン (UL94V-0)
  - 製品規格 : 108-5459
  - 取付適用規格 : 114-5203
  - 嵌合相手製品型番  
プラグハウジング : 917686  
タブコンタクト : 917764  
917765
  - 取扱説明書 : 411-5771
  - 生産場所を示す (表1を参照のこと)

表 1  
△ TABLE 1

トレードマーク TRADE MARK	生産場所 MANUFACTURING PLACE
-AMP 又は - OR AMP	日本 JAPAN
+/AMP 又は + OR AMP	中国 CHINA (PRC)

- NOTES:
- MATERIAL; 66 NYLON (UL94V-0)
  - PRODUCT SPEC.; 108-5459
  - APPLICATION SPEC.; 114-5203
  - MATING CONN. P/N  
PLUG HOUSING; 917686  
TAB. CONT.; 917764  
917765
  - INSTRUCTION SHEET: 411-5771
  - MANUFACTURING PLACE (SEE TABLE 1)
  - PART 5-316086-1 COMPLY WITH GLOW WIRE REQUIREMENT FOR PARTS OF NON-METALLIC MATERIAL SUPPORTING A CURRENT-CARRYING CONNECTION DETAILED IN IEC 60335-1, SECTION 30 (GWT)

NATURAL 自然色	5-316086-1	2
BALACK 黒色	316086-9	2
BLUE 青色	316086-6	2
YELLOW 黄色	316086-4	2
RED 赤色	316086-2	2
NATURAL 自然色	316086-1	2
COLOR 色別	PART NO. 型番	POS. 個数

E1 REVISED ECR-14-001994 A.Z D.Z 11FEB 2014		Copyright © 1978 年 AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		Copyright © 1978 年 AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		AMP		日本イー・エム・ピー株式会社 Kawasaki, Japan	
E 変更 (FJ00-1592-98) T.H	D 変更 (FJ00-1366-97) A.O Y.K	C 変更 (FJ00-0452-97) A.O Y.K	B 変更 (FJ00-3931-96) A.O Y.K	A 変更 (FJ00-3486-95) Y.N Y.K	O 作成 (FJ00-3222-95) A.O Y.K	適合電線断面積 (WIRE RANGE) --- mm <sup>2</sup> (AWG - - ) --- mm <sup>2</sup>		被覆外径 (INSULATION DIA.) --- mm $\phi$	
材料 (MATERIAL) SEE NOTE △ 注記						仕上 (FINISH) ---		名称 (NAME) 2.5mm シグナルダブルロック 2極キャップ ハウジング 2.5mm SIGNAL DBL LOCK 2P CAP HSG.	
DR. 8 SEP. '95 A.OISHI						DE. 8 SEP. '95 Y.NOGUCHI		一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10mm $\pm$ ±0.2 10mm $\phi$ ±0.25 30mm $\phi$ ±0.3 角度 ±3°	
CHK. 8 SEP. '95 Y.KASHIWA						APP. 8 SEP. '95 Y.KASHIWA		A3 J 316086	
LTR 変更						DR CHK DATE		尺取 (SCALE) 5-1 REV. E1 SHEET 1 of 1	