

**TECHNISCHE DATEN:**

**Aufbau**

Sechskantmutter      Messing bleifrei CuZn21Si3P, galv. vernickelt  
 Innengewinde      metrisch, nach EN 60423

**Eigenschaften**

- mit Schneidkanten
- zum sicheren Befestigen von EMV-Kabelverschraubungen
- zum Durchschneiden von Lackschichten oder Pulverbeschichtungen für optimalen Kontakt beim Potentialausgleich
- erhöhte Vibrationsfestigkeit

Temperaturbereich      -60 °C / +200 °C

**TECHNICAL DATA:**


**Configuration**

Hexagonal locknut      Brass lead-free CuZn21Si3P, nickel-plated  
 Internal thread      metric, as per EN 60423

**Properties**

- with cutting edges
- for secure tightening of EMC-cable glands
- to cut through paint layers or powder coatings ensuring optimal contact for equipotential bonding
- increased vibration resistance

Temperature range      -60 °C / +200 °C




**Merkmale**

**Characteristics**

mit Schneidkanten

with cutting edges

A	L mm	SW1 mm	H mm		Art.-Nr. / Part No.
M12x1,5	2,8	15	3,5	100	50.212 YPOT
M16x1,5	2,8	19	3,5	100	50.216 YPOT
M20x1,5	3	24	3,7	100	50.220 YPOT
M25x1,5	3,5	30	4,2	100	50.225 YPOT
M32x1,5	4	36	4,7	100	50.232 YPOT
M40x1,5	5	46	5,7	50	50.240 YPOT
M50x1,5	5	60	5,7	50	50.250 YPOT
M63x1,5	6	70	6,7	50	50.263 YPOT

